



Chemlub Produtos Químicos Ltda.

Lubrificantes Especiais

Rua Luiz Carlos Brunello, 311/335 - Ch. São Bento
Valinhos - SP - CEP 13278-074 - Caixa Postal 413

Fone: 55+ (19) 3881-8644 / Fax: 3881-1215

e-mail: chemlub@chemlub.com.br

Deptº. Vendas

Fone: 55+ (19) 3881-8640 / 8641

e-mail: vendas@chemlub.com.br

www.chemlub.com.br



Lubrificantes de Grau Alimentício

*Para indústrias de alimentos,
bebidas, laticínios, frigoríficas,
cosméticas e farmacêuticas.*



Lubrificantes para indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, frigoríficas, cosméticas e farmacêuticas.

GRAXAS: MULTIPROPÓSITO, ROLAMENTOS, MANCAIS DE ROLAMENTOS, REDUTORES, ROSCA SEM FIM, GUIAS, BARRAMENTOS, ETC.

- Complexo de alumínio, complexo de sulfonato, complexo de cálcio, sabão inorgânico e espessante orgânico;
- Alta performance em extrema pressão;
- Alto ponto de gota;
- Excelente resistência à água, umidade e vapor;
- Proteção superior contra oxidação e desgaste, mesmo submetidas à altas cargas e pressões;
- Grau NLGI 000, 00, 0, 1, 2 e 3.

ÓLEOS LUBRIFICANTES MINERAIS E SINTÉTICOS PARA CAIXAS REDUTORAS, COMPRESSORES, BOMBAS E SISTEMAS HIDRÁULICOS.

- Desenvolvidos para a maioria dos tipos de mecanismos de engrenagem;
- Excelente propriedade de proteção contra a oxidação, corrosão, desgaste e choques de carga;
- Longos períodos de duração;
- Proporciona excelente performance em bomba de vácuo e bombas em geral;
- Viscosidades disponíveis ISO VG: 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 e 1.000 cSt.
- Protege os mecanismos contra:

- Danos causados pelo impacto de cargas;
- Desgaste e pitting de contato;
- Oxidação e corrosão;
- Formação de borras e verniz.

LUBRIFICANTES PARA CORRENTES LEVES E PESADAS

- Excelente aderência e resistência à água, vapor e umidade;
- Excelente propriedade de extrema pressão;
- Proporciona proteção contra desgaste, oxidação e corrosão;
- Recomendados para correntes de força e transmissão;
- Adequados para aplicação por imersão, pincel, escova, gotejamento, pulverização e sistemas centralizados;
- Disponíveis em várias viscosidades.



LUBRIFICANTES DE ALTO RENDIMENTO FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ISO-9001:2015 E ISO-21469

- Excelente resistência à altas temperaturas;
- Superior proteção contra desgaste: FZG 12 estágios;
- Alta estabilidade contra oxidação;
- ISO VG: 14, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 e outras.

LUBRIFICANTES PARA COMPRESSORES, BOMBAS DE VÁCUO E SISTEMAS

- Alta resistência à oxidação;
- Proteção contra a formação de verniz;
- 4.000 horas de serviço em compressores parafuso;
- Excelente capacidade de separação de água;
- Superior proteção contra oxidação, corrosão e formação de espuma;
- ISO VG: 14, 22, 32, 46, 68, 100, 150 e 220.

AEROSSÓIS MULTIFUNCIONAIS

- Propriedades anti-desgaste e alta capacidade de carga;
- Excelente repelência à água;
- Formulados com agentes de adesividade;
- Aplicações incluem: correntes de acionamento e transportadores, guias de deslizamento, rolamentos, engrenagens abertas e lubrificação em geral.

